

Revestimiento mural textil acústico - EOS

Descripción

Es un revestimiento mural acústico textil de antelina de poliéster laminado a una espuma de poliuretano, de alfa 0,30. Combina la tecnicidad de los materiales con la nobleza de un textil cálido y agradable. Con una clasificación ignífuga B s2 d0, este revestimiento se adapta a espacios que necesitan confort acústico y un acabado decorativo sobrio y elegante. Es fácil de instalar gracias a la técnica de encolado en la pared y a su case libre. El material se entrega con un film transparente para asegurar una instalación y una entrega en buenas condiciones.

Nombre	EOS
Tipo	Revestimiento mural textil acústico
Diseños	Liso : EOS Color Diseños : POLYFORM Eos

Composición

Tipo	Antelina poliéster
Soporte	Espuma poliuretano acústica
Peso	350 g/m ²
Grosor	5/6 mm
Tratamiento	Tratamiento de superficie impermeable

Reglamentación - Medio ambiente

Clasificación antiincendios	B s2 d0	Norma EN 13 501 -1
Acústica	Alfa w 0.30	Norma EN 20 354
Solidez ante la luz	≥ 5	Norma EN 259
Resistencia Térmica	R = 0,12 m ² .K/W	Norme EN 12 667
C.O.V.	A+	ISO 16000
Marcado CE	DOP-CPR-EOSNMD-59	Norma EN 15.102
Cuidados	lavable con una esponja	Norma EN 259

Acondicionamiento - Embalaje

Ancho de las tiras	Liso 140 cm (+/- 3%) / Diseños 136 - 140	
Longitud de los rollos	25ml, 15ml, 10ml	
Venta al corte	No	
Caja de desenrollado	Sí	Caja Sello FSC
Mandril para colgar	Sí	
Medidas de la caja	1530 X 480 X 490 mm para 25ml, 15ml y 10ml	
Peso de un rollo	15,00 Kg para 25ml, 9 Kg para 15ml (+/- 10%)	

Colocación

Cola	Liso : Ovalit TM & Ovalit F (Metylan - Henkel) Diseños Polyform : Ovalit F De acuerdo a las instrucciones de colocación
Encolado	En la pared, con un rodillo
Cantidad de cola	200 - 300 gr/m ²
Sentido de colocación	Sin invertir los paños
Junta	Borde con borde
Contracolado sobre tabique	Sí
Instrucciones de colocación	www.texdecor.com
Vídeo de demostración	www.texdecor.com