

## Descripción técnica

### Revestimiento mural acústico- VINACOUSTIC

---

#### Descripción

Es un revestimiento mural acústico alfa w 0.25 espuma PVC teñido en la masa, microperforado, impresión de decorados con tintas a base de agua. Altamente lavable con cepillo, resistente a los golpes y arañazos, este revestimiento se adapta particularmente bien a un uso intensivo en establecimientos abiertos al público. En conformidad con la reglamentación, dispone de una clasificación de reacción al fuego M1 y Cs3d0. Fácil y rápido de instalar mediante un sencillo encolado de la pared y una colocación de las tiras borde con borde.

Nombre	VINACOUSTIC
Tipo	Revestimiento mural acústico vinylico Abaca, Dune, Linen, Melia, Katsura, Katsura Reflect, Tivoli, Urban, Polyform.
Diseños	Más de 10 diseños y 120 colores disponibles

---

#### Composición

Tipo	Espuma PVC teñido en la masa, microperforado
Soporte	No tejido poliéster acústico
Peso	90% PES material reciclado
Grosor	890 g/m <sup>2</sup>
Tinta	3,5 mm
Tratamiento	Tintas de impresión a base de agua Antimicrobiano Vinyzene a petición

---

#### Reglamentación - Medio ambiente

Clasificación antiincendios	C s3 d0 / M1	Norma EN 13 501-1
Acústica	alfa w 0.25	Norma EN 20 354
Solidez ante la luz	≥ 6 (escala 1 a 8)	Norma EN 259
Resistencia Térmica	R = 0,08 m <sup>2</sup> K/W	Norme EN 12 667
C.O.V.	A+	ISO 16000
Marcado CE	DoP-CPR-Vinacoustic / www.texdecor.com	Norma EN 15.102
Cuidados	Super lavable	Norma EN 259
Uso	Intensivo	Norma EN 259
Resistencia a la rotura	Excelente : L > 35 daN / T > 30	ISO 1421
Solidez de la tinta a la frotación	Excelente : seco 4/5 - mojado 4/5 (escala 1 a 5)	NF ISO 105
Material reciclado	26% componente reciclado	NF EN ISO 14025 /
ACV	Formulario de declaración ambiental y de salud	NF EN 15804
Producción en fábrica	ISO 14001 / ISO 9002	
Composición	PVC sin ftalatos	

---

#### Acondicionamiento - Embalaje

Ancho de las tiras	Liso +/- 1,30 m	
Longitud de los rollos	Diseños Polyform 1,25 m	
Venta al corte	25ml - 15ml - 10ml	
Caja de desenrollado	No	
Mandril para colgar	Sí	Caja Sello FSC
Medidas de la caja	1450 X 350 X 350 mm = 25ml ,15ml / 1450 X 215 X 230 mm = 10ml	

## Colocación

Cola

Liso: Ovalit TM & Ovalit F (Metylan - Henkel)

Diseños Polyform: Ovalit F

De acuerdo a las instrucciones de colocación

Encolado

En la pared, con un rodillo

Cantidad de cola

TM +/- 200 & F +/- 300 g/m<sup>2</sup>

Empalme

Liso : junta libre

Diseño : instrucciones de colocación

Junta

Borde con borde

Despegado

Capa de vinilo despegable en mojado

Contracolado sobre tabique

Sí

Instrucciones de colocación

[www.texdecor.com](http://www.texdecor.com)

Vídeo de demostración

[www.texdecor.com](http://www.texdecor.com)