


FICHA TÉCNICA - DESCRIPCIÓN			
GAMA		COLECCIÓN	NÚMERO
		ELEMENT	FT N° 68 version n°2

Se trata de un revestimiento mural en PVC tintado en la masa, imprimido con tintas a base de agua sobre un soporte no tejido. Lavable, resistente a los golpes y arañazos, este revestimiento se adapta al uso intensivo en establecimientos abiertos al público. En conformidad con la reglamentación, tiene una clasificación antiincendios M1, B s2 d0. De colocación rápida y fácil mediante simple encolado de la pared y una presentación de las tiras borde con borde.

Descripción

Referencia	ELME 9132... / 9133 ...
Nombre	ELEMENT
Gama	Decoración
Tipo	Revestimiento mural PVC
Lisos	Sí - 14 colores
Motivos	Sí - 1 motivo / 3 referencias

Composición

Tipo	PVC
Soporte	Soporte no tejido
Peso	380 g/m ²
Grosor	0,55 mm
Tinta	Tintas de impresión a base de agua

Reglamentación - Medio ambiente

Clasificación antiincendios	B s2 d0	Norma EN 13 501 -1
Acústica	Alpha w = 0,10 or 0,15 segun soporte / cf informe: PEUTZ - N°A3151	
Solidez ante la luz	>6	Norma EN 259
C.O.V.	A+	ISO 16000
DoP	DoP-CPR-VIEP-21 / www.texdecor.fr	Norma EN 15.102
Cuidados	lavable	Norma EN 259
Uso	Intensivo	Norma EN 259

Acondicionamiento - Embalaje

Ancho de las tiras	+/- 0,70m
Longitud de los rollos	10,05 ML
Venta al corte	No
Caja de desenrollado	No
Mandril para colgar	No
Medidas de la caja	3 acondicionamientos

Caja Sello FSC

2 rollos	4 rollos	6 rollos
120*190*750mm	190*210*760mm	230*330*730mm

Peso de un rollo 2,31 kg hasta 2,80 kg

Colocación

Cola	Ovalit TM - Quelyd Murale	FDMS Disponible
Encolado	En la pared, con un rodillo	
cantidad de cola	+/- 200gr/m ²	

	ELME 9132...	ELME 9133...
	Liso	Motivo
Empalme	Empalme libre	Racor alineada
Empalme		64 cm

Junta	Borde con borde
Despegado	Pelable