

Le service Qualité/Achat de Texdecor atteste par la présente que :

Produit de construction : **revêtement mural décoratif décrit « Oulanka, Vinyle sur support intissé, 380/420 g/m<sup>2</sup>. »**


Producteur : **Emiliana Parati S.p.A  
Via Case Sparse,21  
26041 CASALMAGGIORE- ITALIE**

Mis sur le marché par : **Texdecor  
2 rue d'Hem  
59780 Willems  
France**

obtient le classement de réaction au feu **B s2 d0** selon le rapport du laboratoire notifié CSI  
– 0497 / CPR / 4476

Date : 01.07.2014

Signature



CSI SpA  
Sede Legale  
20030 Senago - MI - I  
Cascina Traversagna 21  
  
Direzione, Uffici e Laboratori  
20021 Bollate - MI - I  
Viale Lombardia 20  
Tel. +39 02 383301  
Fax +39 02 3503940  
www.csi-spa.com



Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/4476

## CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti per le Costruzioni o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione  
*In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product*

**Rivestimento murale decorativo / Decorative wallcovering**  
**Rivestimento murale vinilico con supporto in tessuto non tessuto**

fabbricato da / produced by

**INDUSTRIE EMILIANA PARATI S.p.A.****Via Case Sparse, 21 - 26041 CASALMAGGIORE (CR) - ITALY**

e fabbricato nello stabilimento di produzione / and produced in the manufacturing plant

**Via Case Sparse, 21 - 26041 CASALMAGGIORE (CR) - ITALY**

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'allegato ZA della norma **EN 15102:2007+A1:2011** nell'ambito del sistema 1 sono applicati e che il prodotto soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui all'Allegato A.  
*This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standard EN 15102:2007+A1:2011 under system 1 are applied and that the product fulfills all the prescribed requirements set out in the Annex A.*

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il **16/02/2012** (vigente la direttiva 89/106/CEE) e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata (di cui sopra), utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.  
*This certificate was first issued on 16/02/2012 (when Directive 89/106/CEE was in force) and will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified.*

Bollate, 16/06/2014

Rev. 1



**CSI**  
CERTIFICAZIONE E TESTING

Mod. M-4c



CSI SpA  
Sede Legale  
20030 Senago - MI - I  
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori  
20021 Bollate - MI - I  
Viale Lombardia 20  
Tel. +39 02 383301  
Fax +39 02 3503940  
www.csi-spa.com

Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/4476

## CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI

### Allegato A

### CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A

#### Rivestimento murale decorativo / Decorative wallcovering

#### Rivestimento murale vinilico con supporto in tessuto non tessuto

**Descrizione:** Carta da parati vinilica su supporto in tessuto non tessuto  
*Vinyl wallpaper on non woven fabric backing*

**Peso per unità di superficie / Weight per area unit:** da/ from 240 g/m<sup>2</sup> a/ to 480 g/m<sup>2</sup>

**4.1 Reazione al fuoco / Reaction to fire:** Classe/ Class **B-s2, d0**

**Condizioni di impiego:** incollato con colla Metylan della ditta Henkel su supporto incombustibile  
**End use conditions:** *glued with glue Metylan manufactured by Henkel on non combustible substrate*

**4.2 Rilascio di formaldeide / Release of formaldehyde** passa/ pass

**4.3 Rilascio di altre sostanze pericolose / Release of other dangerous substances:**

**4.3.1 Metalli pesanti ed elementi specifici / Heavy metals :**

- Antimonio / Antimony	< 5 mg/kg
- Arsenico / Arsenic	< 5 mg/kg
- Bario / Barium	< 5 mg/kg
- Cadmio / Cadmium	< 5 mg/kg
- Cromo / Chromium	< 5 mg/kg
- Piombo / Lead	< 5 mg/kg
- Mercurio / Mercury	< 5 mg/kg
- Selenio / Selenium	< 5 mg/kg

**4.3.2 Rilascio di Cloruro di Vinile Monomero (VCM) / Release of vinyl chloride monomer:** passa/ pass

**I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei seguenti Rapporti di Prova e di Classificazione/ The test results and the product characteristics are included in the following Test and Classification Reports:**

nn. 0671\DC\REA\12\_1, 0671\DC\REA\12\_2, 0671\DC\REA\12\_3 del/ dated 21/10/2010

nn. 0671\DC\REA\12\_4, 0671\DC\REA\12\_5 del/ dated 21/10/2010

nn. 0104\DC\REA\12\_1, 0104\DC\REA\12\_2, 0104\DC\REA\12\_3 del/ dated 19/02/2014

nn. 0784\FPM\MATs\10 del/ dated 08/11/2010

Bollate, 16/06/2014

Rev. 1