

FICHE TECHNIQUE - DESCRIPTIF		
GAMME	COLLECTION	NUMERO
MATIERE	CUERO	FT N° 74 V1

C'est un revêtement mural PVC teint en masse, imprimé d'encre à l'eau, sur support intissé renforcé. Lessivable et résistant aux chocs, ce revêtement est adapté à un usage intensif en ERP. Conformément à la réglementation, il est classé au feu B s2 d0. Facile et rapide à mettre en oeuvre grâce à un simple encollage du mur et un affichage des lés bord à bord.

### Description

Référence	CUEO 9150... / CUEO 9151...
Nom	CUERO
Gamme	MATIERE
Type	Revêtement mural PVC
Unis	Oui - 23 coloris
Motifs	Non

### Composition

Type	Vinyle compact
Support	Support intissé renforcé
Poids	450 g/m <sup>2</sup>
Epaisseur	0,55 mm
Encre	Encres d'impression à l'eau

### Réglementation - Environnement

Classement au feu	B s2 d0 / Class A	EN 13501 / ASTM E-84
Acoustique	Alpha w = 0,10 ou 0,15 selon le support / rapport d'essai:	PEUTZ - N°A3151
Solidité lumière	≥ 7	ISO 105
C.O.V.	A+	ISO 16000
DoP	DOP-CPR-NTLBN-26 / www.texdecor.com	Norme EN 15 102
Production usine	ISO 14001	
Composition	PVC sans phtalate	
Entretien	super lessivable, brossable	Norme EN 259
Usage	Intensif	Norme EN 259

### Conditionnement - Packaging

Largeur des lés	106 cm +/- 3%
Longueur des rouleaux	25 ml
Vente à la coupe	oui
Dimension d'un carton	145 X 21,5 X 23 cm = 25 ml
Poids d'un rouleau	13 Kg (+/- 10%)

### Mise en œuvre

Colle	Ovalit TM - Quelyd Murale	FDE&S Disponible
Encollage	Sur le mur - à l'aide d'un rouleau	
Quantité de colle	+/- 200gr/m <sup>2</sup>	
Raccord	Raccord libre	
Sens des lés	Lés inversés	
Joint	Bord à bord ou double coupe	
Dépose	Pelable	