

Revêtement mural vinyle acoustique – POLYFORM Vinacoustic Roma

Description

C'est un revêtement mural acoustique en vinyle alpha w 0.20, en PVC teinté en masse, conçu avec une double enduction micro perforée sur une nappe d'intissé acoustique. Super lessivable et brossable, très résistant aux chocs et griffures, ce revêtement est particulièrement adapté à un usage intensif en ERP.

Sa production est respectueuse des impacts environnementaux et sanitaires : PVC sans phtalates, 26% de contenu recyclé, impression du décor avec des encres et vernis en base aqueuse, certification ISO 14001, très faible émission de COV A+, Fiche de Déclaration environnementales et sanitaires disponibles – FDES.

Facile et rapide à mettre en œuvre grâce à un simple encollage du mur et un affichage des lés bords à bord.

Nom	VINACOUSTIC
Type	Revêtement mural acoustique vinyle
Décors	3D Polyform, 6 couleurs disponibles

Composition

Type	Double enduction PVC teinté en masse micro perforée
Support	Intissé polyester acoustique 90% de contenu PES recyclé
Poids	890 g/m ²
Epaisseur	3,5 mm
Encre	Encres d'impression à l'eau
Traitement	Antimicrobien Vinyzene sur commande

Réglementation Environnement

Classement au feu	C s3 d0 / M1	Norme EN 13 501 -1
Acoustique	Alpha w 0.20 sur BA13	Norme EN 20 354
Solidité lumière	≥ 6 (échelle 1 à 8)	Norme EN 259
Résistance Thermique	R = 0,08 m ² K/W	Norme EN 12 667
C.O.V.	A +	ISO 16000
Marquage CE	DoP-CPR-Vinacoustic / www.texdecor.com	Norme EN 15 102
Entretien	Super lessivable brossable	Norme EN 259
Usage	Intensif	Norme EN 259
Résistance à la rupture	Excellent : L >35 daN / T >30 daN	ISO 1421
Solidité teinté au frottement	Excellent : sec 4/5 - mouillé 4/5 (éch.1 à 5)	NF ISO105
FDES	Fiche de déclaration environnementale & sanitaire	NF EN 15804+A1
Contenu recyclé	26% de composant recyclé	
Production usine	ISO 14001 / ISO 9002	
Composition	PVC sans phtalate	

Conditionnement Packaging

Largeur des lés	Motif Polyform +/- 1,25 m
Longueur des rouleaux	25ml - 15ml - 10ml – 5m
Vente à la coupe	Non

Carton dérouleur	Oui	Carton Label FSC
Mandrin suspendu	Oui	

Dimension d'un carton	1450 X 350 X 350 mm pour 25ml et 15ml / 1450 X 215 X 230 mm pour 10ml
Poids d'un conditionnement	31,22 Kg pour 25ml, 19,65 Kg pour 15ml, 13,87 Kg pour 10ml (+/- 10%)

Mise en œuvre

Colle	Uni : Ovalit TM & Ovalit F (Metylan - Henkel) Motif Polyform : Ovalit F (Metylan - Henkel) selon instructions de pose
Encollage	Sur le mur - à l'aide d'un rouleau
Quantité de colle	TM +/- 200 / F +/- 300 g/m ²
Raccord	Uni : sans raccord – libre Motif : selon instructions de pose
Joint	Bord à bord
Dépose	Stripable mouillé
Notice de pose	www.texdecor.com
Vidéo de pose	www.texdecor.com